



ZMIANY:

2016-04-28 14:57:45: [Dodano plik Uwaga zmiana treści ogłoszenia i terminu składania ofert.pdf](#)

2016-04-28 14:50:30: [Dodano plik Modyfikacja siwz - zakresu zamówienia.docx](#)

Więcej >>>

2016-04-28 14:49:48: [Usunięto plik Modyfikacja siwz - zakresu zamówienia.docx](#)

2016-04-28 14:24:27: [Dodano plik Modyfikacja siwz - zakresu zamówienia.docx](#)

2016-04-15 10:49:08: [utworzono dokument](#)

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica.

W ramach przedmiotowego zamówienia gruntownej przebudowie zostaną poddane drogi gminne o nawierzchniach tłuczniowych, kamiennych, betonowych lub żuźlowych oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej.

Przebudowa nawierzchni dróg będzie polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, korytowaniu, profilowaniu i mechanicznym zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczeniu istniejącej warstwy konstrukcyjnej, wyrównaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. oraz robót wykończeniowych związanych z uzupełnieniem i utwardzeniem poboczy i ustawieniem oznakowania pionowego drogi.

Ponadto w części nr 2 przedmiotu zamówienia przewiduje się w modernizację istniejących dróg dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej na drogi o nawierzchni utwardzonej o podbudowie z niesortu kamiennego oraz górnej nawierzchni z kłińca kamiennego.

2. Przedmiot zamówienia został na 6 odrębnych części o następującym zakresie robót:

Część Nr 1 Przebudowa dróg gminnych w m. Wiązownica, Szówsko, Ryszkowa Wola i Zapatów

1) Przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica - dz. nr ewid. 1188,1033

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem, gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm.
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża (pobocze),
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm. (pobocza)
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm.
- oznakowanie pionowe drogi,

2) Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko, dz. nr ewid. 686

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem, gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm.

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża (pobocze),
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm. (pobocza)
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm.
- oznakowanie pionowe drogi,

3) Przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola, dz. nr ewid. 866/1, 866/2, 876

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- podbudowa z tłucznia, warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 10 cm.
- podbudowa z tłucznia, warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20 cm.
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm.
- nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
- oznakowanie pionowe drogi,

4) Przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów, dz. nr ewid. 1531, 1530, 1528, 1529, 1216/247

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- podbudowa z tłucznia, warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 10 cm.
- podbudowa z tłucznia, warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20 cm.
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm.
- nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
- oznakowanie pionowe drogi,

5) Przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów, dz. nr ewid. 1529

- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 warstwa gr. 7 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Część Nr 2

1) Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wiązownica, dz. nr ewid. 422, 326, 237, 201

- mechaniczne wykonanie koryta wraz z uformowaniem poboczy,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- podbudowa z niesortu kamiennego 0/63 o gr. po zagęszczeniu 15 cm.

- nawierzchnia z kłınca kamiennego 5/20 mm. gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm.

Część Nr 3 Przebudowa dróg gminnych w m. Radawa i Mołodycz

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radawa, dz. nr ewid. 614

- oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 3 cm,
- wycięcie asfaltu i rozebranie podbudowy gr. 15 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 3 cm.
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo – piaskowej,
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- montaż oznakowania pionowego drogi,

2) Przebudowa parkingu na terenie GOWIR w miejscowości Radawa, dz. nr ewid. 605/1

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. 8 cm.,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie łukowego progu drogowego zwalniającego z kostki brukowej gr. 8 cm.,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
- montaż oznakowania pionowego drogi,

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radawa, dz. nr ewid. 631/6 (cmentarz)

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. 10 cm.,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 15 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mołodycz - Wola, dz. nr ewid. 282

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. 5 cm.,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- ustawienie obrzeży o wym. 8x25 cm. na ławie betonowej,
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mołodycz - Hojsaki, dz. nr ewid. 907, 908, 1179

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. 5 cm.,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Część Nr 4 Przebudowa dróg gminnych w m. Piwoda i Wiązownica

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piwoda, dz. nr ewid. 1029

- oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. warstwy śr. 2 cm.,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 3 cm.
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piwoda, dz. nr ewid. 1041, 1182

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- ustawienie obrzeży chodnikowych 8x25 cm na ławie betonowej,
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiązownica, dz. nr ewid. 69 (cmentarz)

- mechaniczne wykonanie koryta o gł. 5 cm.,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 0/64 mm. grubość w-wy 10 i 15 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Część Nr 5 Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid 2837

- wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 2868, 2873/3

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/64 mm. grubość warstwy 10 cm.
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość w-wy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 2673, 2672, 2786, 2802, 2749

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość warstwy 5 cm.
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość w-wy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 2200

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość w-wy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 2255, 2279, 2033

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość w-wy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Część Nr 6 Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 922,928

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. 10 cm.
- profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa - tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa - tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm.
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineral. - bitum. warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm.
- wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego 0/31,5 - pobocza, gr. warstwy 4 cm.

2) Parking w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 904, 910

- roboty ziemne,
- formowanie i zagęszczanie nasypów
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa - tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm.
- wykonanie podbudowy - pospółka, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineral. - bitum. warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm.
- ławy betonowe pod krawężniki,
- krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo - piaskowej,
- umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo - piaskowej,
- kanały z rur PVC łączone na wcisk, fi 200 mm,
- przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe i rury przewodowe betonowe fi 500 mm,

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 1880/1

- profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość w-wy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 2012, 2002/1

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość w-wy 5 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 792

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy 5 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- pobocza z kruszywa łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

3. Podstawowe warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:

- wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
- wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i urządzenia i oznakowania , jeżeli jest to niezbędne.
- wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną.
- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robot, „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.1409) - jeden egz. planu „bioz” należy przekazać Zamawiającemu.
- w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela.
- wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).
- w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów.

- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
- wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.
- wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze.
- w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Jeżeli w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub SIWZ przedmiot zamówienia określono przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Postępowanie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowania poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy.

Pod pojęciem materiałów lub urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały lub urządzenia zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (materiały i urządzenia równoważne) zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie nazw, typów i specyfikacji tych materiałów i urządzeń, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB itp.

Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

Znak: IZ.271.5.2016

Wiązownica, 14.04.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów

rolnych na terenie gminy Wiązownica.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA WIĄZOWNICA 37-522 WIĄZOWNICA

www.wiazownica.com

e-mail:sekretariat@wiazownica.com

godziny urzędowania: 8:00 do 15:00

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej , na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację można odebrać osobiście w UG Wiązownica, pok. nr 42 II p.

SIWZ jest również dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.wiazownica.com lub www.bip.wiazownica.com

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z **przebudową dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiązownica.**

W ramach przedmiotowego zamówienia gruntowej przebudowie zostaną poddane drogi gminne o nawierzchniach tłuczniowych, kamiennych, betonowych lub żuźlowych oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej.

Przebudowa nawierzchni dróg będzie polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, korytowaniu, profilowaniu i mechanicznym zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, oczyszczeniu istniejącej warstwy konstrukcyjnej, wyrównaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu właściwej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 o grubości warstwy ścieralnej 4 cm. oraz robót wykończeniowych związanych z uzupełnieniem i utwardzeniem poboczy i ustawieniem oznakowania pionowego drogi.

Ponadto w części nr 2 przedmiotu zamówienia przewiduje się w modernizację istniejących dróg dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej na drogi o nawierzchni utwardzonej o podbudowie z niesortu kamiennego oraz górnej nawierzchni z kłińca kamiennego.

2. Przedmiot zamówienia został na 6 odrębnych części o następującym zakresie robót:

Część Nr 1 Przebudowa dróg gminnych w m. Wiązownica, Szówsko, Ryszkowa Wola i Zapółów

1) Przebudowa drogi gminnej w m. Wiązownica - dz. nr ewid. 1188,1033

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem, gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm.
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża (pobocze),
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po

uwałowaniu 10 cm. (pobocza)

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm.
- oznakowanie pionowe drogi,

2) Przebudowa drogi gminnej w m. Szówsko, dz. nr ewid. 686

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem, gr. warstwy po zagęszczeniu 7 cm.
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża (pobocze),
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm. (pobocza)
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm.
- oznakowanie pionowe drogi,

3) Przebudowa drogi gminnej w m. Ryszkowa Wola, dz. nr ewid. 866/1, 866/2, 876

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- podbudowa z tłucznia, warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 10 cm.
- podbudowa z tłucznia, warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20 cm.
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm.
- nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
- oznakowanie pionowe drogi,

4) Przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów, dz. nr ewid. 1531, 1530, 1528, 1529, 1216/247

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- podbudowa z tłucznia, warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 10 cm.
- podbudowa z tłucznia, warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20 cm.
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm.
- nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
- oznakowanie pionowe drogi,

5) Przebudowa drogi gminnej w m. Zapałów, dz. nr ewid. 1529

- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 warstwa gr. 7 cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Część Nr 2

1) Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wiązownica, dz. nr ewid. 422, 326, 237, 201

- mechaniczne wykonanie koryta wraz z uformowaniem poboczy,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- podbudowa z niesortu kamiennego 0/63 o gr. po zagęszczeniu 15 cm.
- nawierzchnia z kłınca kamiennego 5/20 mm. gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm.

Część Nr 3 Przebudowa dróg gminnych w m. Radawa i Mołodycz

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radawa, dz. nr ewid. 614

- oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 3 cm,
- wycięcie asfaltu i rozebranie podbudowy gr. 15 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 3 cm.
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo – piaskowej,
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- montaż oznakowania pionowego drogi,

2) Przebudowa parkingu na terenie GOWIR w miejscowości Radawa, dz. nr ewid. 605/1

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. 8 cm.,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie łukowego progu drogowego zwalniającego z kostki brukowej gr. 8 cm.,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
- montaż oznakowania pionowego drogi,

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radawa, dz. nr ewid. 631/6 (cmentarz)

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. 10 cm.,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 15 cm.

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mołodycz - Wola, dz. nr ewid. 282

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. 5 cm.,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- ustawienie obrzeży o wym. 8x25 cm. na ławie betonowej,
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mołodycz - Hojsaki, dz. nr ewid. 907, 908, 1179

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. 5 cm.,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Część Nr 4 Przebudowa dróg gminnych w m. Piwoda i Wiązownica

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piwoda, dz. nr ewid. 1029

- oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni,
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym gr. warstwy śr. 2 cm.,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 3 cm.
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piwoda, dz. nr ewid. 1041, 1182

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.

- ustawienie obrzeży chodnikowych 8x25 cm na ławie betonowej,
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiązownica, dz. nr ewid. 69 (cmentarz)

- mechaniczne wykonanie koryta o gł. 5 cm.,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 0/64 mm. grubość w-wy 10 i 15 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Część Nr 5 Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid 2837

- wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 2868, 2873/3

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/64 mm. grubość warstwy 10 cm.
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość w-wy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 2673, 2672, 2786, 2802, 2749

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość warstwy 5 cm.
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość w-wy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 2200

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość w-wy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 2255, 2279, 2033

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość w-wy 7 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Część Nr 6 Przebudowa dróg gminnych w m. Szówsko

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 922,928

- mechaniczne wykonanie koryta na gł. 10 cm.
- profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa - tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa - tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm.
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineral. – bitum. warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm.
- wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego 0/31,5 – pobocza, gr. warstwy 4 cm.

2) Parking w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 904, 910

- roboty ziemne,
- formowanie i zagęszczanie nasypów
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa - tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm.
- wykonanie podbudowy – pospółka, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineral. – bitum. warstwa asfaltowa wiążąca gr. 4 cm.
- ławy betonowe pod krawężniki,
- krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo – piaskowej,
- umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo – piaskowej,
- kanały z rur PVC łączone na wcisk, fi 200 mm,

- przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe i rury przewodowe betonowe fi 500 mm,

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 1880/1

- profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
- wykonanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość w-wy 10 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm.
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 2012, 2002/1

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm. grubość w-wy 5 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szówsko, dz. nr ewid. 792

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy 5 cm.
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
- pobocza z kruszywa łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
- uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

3. Podstawowe warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia:

- wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną.
- wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i urządzenia i oznakowania , jeżeli jest to niezbędne.
- wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną.
- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.1409) - jeden egz. planu „bioz” należy przekazać Zamawiającemu.
- w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia

szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela.

- wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).
- w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów.
- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.
- wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru.
- wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze.
- w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Jeżeli w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub SIWZ przedmiot zamówienia określono przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Posługiwanie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy.

Pod pojęciem materiałów lub urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały lub urządzenia zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (materiały i urządzenia równoważne) zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie nazw, typów i specyfikacji tych materiałów i urządzeń, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB itp.

Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Przedmiar robót

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że wykonawca może złożyć ofertę na wybrane odrębne części zamówienia lub na cały zakres zamówienia.

Każda część zamówienia stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania i oceny.

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

45112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233226-9 Drogi dojazdowe

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie **do dnia 31 sierpnia 2016 r.**

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

8.1. O udzielenie zamówienie ubiegać się mogą wszyscy wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9 siwz.

8.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania postawionych warunków udziału w postępowaniu:

9.1. W zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy.

9.2. W zakresie wiedzy i doświadczenia:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tzn. polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg o wartości co najmniej:

- dla części nr 1 **500 000 zł. brutto**
- dla części nr 2 **150 000 zł. brutto**
- dla części nr 3 **200 000 zł. brutto**
- dla części nr 4 **100 000 zł. brutto**
- dla części nr 5 **200 000 zł. brutto**
- dla części nr 6 **200 000 zł. brutto**

lub dla wszystkich części łącznie w kwocie co najmniej 1 500 000 zł.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty:

- a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust.1
- b) wykazu wykonanych zamówień wg. zał. do siwz.
- c) dowodów potwierdzających, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami dot. wykonanych robót budowlanych są:

- poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych poświadczeń.

9.3. W zakresie potencjału technicznego:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

- układarka mas bitumicznych – 1 szt.
- walec drogowy stalowy gładki 1 szt.
- walec ogumiony 1 szt.

Warunek obowiązuje dla jednej lub wszystkich części.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty:

- a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust.1
- b) wykazu potencjału (sprzętu) technicznego wg. zał. do siwz.

9.4. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedłożą pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych

osób, w szczególności:

- 1) dysponują co najmniej 1 osobą (kierownik budowy) posiadający uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi o specjalności:
 - konstrukcyjno – inżynierskiej lub drogowej lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 – j.t. ze zmianami) i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty:

- a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust.1
- b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg. zał. do siwz,
- c) oświadczenie wykonawcy, że wskazane w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia,

Warunek obowiązuje dla jednej lub wszystkich części.

9.5. W zakresie sytuacji ekonomiczno – finansowej:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, i będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego powinno wynikać:

- jaki podmiot (nazwa i adres) oddaje swoje zasoby wykonawcy składającemu ofertę,
- nazwa zamówienia, do realizacji którego będą udostępniane zasoby podmiotu trzeciego,
- zakres udostępnianych zasobów (wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolność finansowa i ekonomiczna),

- sposób wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np., podwykonawstwo, doradztwo itp.
- stosunku prawnego, na podstawie którego podmiot trzeci udostępnia wykonawcy zasoby (umowa cywilno – prawna, umowa o współpracy itp.),
- na jaki okres zostały udostępnione zasoby podmiotu trzeciego.

9.6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy oprócz następujących dokumentów:

- **oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** - (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ) wynikającego z art. 44 ustawy Pzp,
- **listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej** (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ) wynikającej z art. 24 ust. 2d ustawy Pzp. muszą przedłożyć:

1) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

2) **aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

3) **aktualne zaświadczenie** właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

4) **aktualne zaświadczenie** właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

5) **wykaz wykonanych robót budowlanych** wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami potwierdzającymi wykonanie robót są poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie jest w stanie uzyskać takich poświadczeń.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano roboty budowlane wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów.

Wzór wykazu znajduje się w załączniku do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

6) **wykaz narzędzi**, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

7) **wykaz osób**, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

8) **oświadczenie**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

oraz pozostałe niezbędne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1;
- kosztorys ofertowy w formie uproszczonej;
- parafowany projekt umowy - zał. nr 3,
- pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art., 23 ust. 2 ustawy Pzp., w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
- pełnomocnictwo do podpisania dokumentów oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych w ofercie (KRS, Informacja z CEIDG) w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
- pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)

- dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy)

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt. 2-4 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ)

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.- określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b SIWZ, a także określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.- określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b SIWZ, a także określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,

Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 – 4 SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, s.c.):

7.1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

7.2 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Treść pełnomocnictwa musi rozstrzygać, czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony tylko do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

7.3 pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

7.4 pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie;

7.5 jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

7.6 w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, będą uznani jako wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i będą miały do nich zastosowanie zasady składania dokumentów określone dla konsorcjum.

7.7 dokumenty składane przez spółkę cywilną muszą być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub przez osobę upoważnioną do działania w imieniu spółki.

7.8 upoważnienie również musi być udzielone przez wszystkich wspólników spółki.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

2.1. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz wykonawców którzy;

2.1.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2.1.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2.1.3. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

2.1.4. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

2.1.5. należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Informacja na temat wadium:

1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium przetargowe w kwocie odpowiadającej wartości szacunkowej danej części zamówienia:**

▪ część Nr 1 w kwocie 10 000 zł.

Przetargi

- część Nr 2 w kwocie 2 500 zł.
- część Nr 3 w kwocie 4 500 zł.
- część Nr 4 w kwocie 1 500 zł.
- część Nr 5 w kwocie 4 500 zł.
- część Nr 6 w kwocie 3 500 zł.

2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach w art. 45 ust. 2 ustawy Pzp, tj.

1) w pieniądzu;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 oraz z 2007 r. z e zmianami).

3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w BS Jarosław o/Wiązownica, numer konta **56 9096 1014 2002 1400 0202 0001**

5) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego.

6) W przypadku wniesienia wadium formie innej niż w pieniądzu - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Wiązownica, w kasie Urzędu pok. nr 44 II p. a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

7) W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze współników uważa się za wniesione prawidłowo.

8) Brak wniesienia wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2

9) Zwrotu i zatrzymania złożonego wadium przetargowego zamawiający dokona zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Waga
Cena ofertowa	95 %
Gwarancja jakości	5 %

2. Ocena ofert dokonana przez zamawiającego w oparciu o poszczególnych kryteriach:

1) Kryterium „Cena ofertowa”

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty podana przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 95 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie wg. następującego wzoru:

$$C = C_n / C_b \times 95 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

C_n – cena brutto najniższa z oferty

C_b – cena brutto badanej oferty

2) Kryterium „Gwarancja jakości”

W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość 5 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji jakości.

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie wg. poniższych zasad:

- a) zaoferowany okres gwarancji 3 lata - 1 pkt.
- b) zaoferowany okres gwarancji 4 lat - 3 pkt.
- c) zaoferowany okres gwarancji 5 i więcej lat - 5 pkt.

Minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający określa na okres 36 miesięcy (3 lata).

3. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną w toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:

$$L_p = C + G$$

gdzie:

L_p – łączna liczba punktów przyznana ofercie

C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena”

G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Okres gwarancji jakości”

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

12. Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

GMINA WIĄZOWNICA

37-522 WIĄZOWNICA

do dnia 04.05.2016 r. do godz. 09:00

13. Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dot. dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz udzielać zamówień objętych tym systemem.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 15.04.2016 r. pod nr 90586-2016 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Wiązownica

Marian Jerzy Ryznar

Data składania ofert:

2016-05-04 09:00:00

Data wpłaty wadium:

2016-05-04 09:00:00

Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)

Publikujący	Józef Osowski 2016-04-15 11:17:09
Modyfikował(a)	Józef Osowski 2016-04-28 14:57:45

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ

Przetargi

1.	SIWZ	286.00 Kb	
2.	Załącz. do siwz	126.00 Kb	
3.	Załącz. do siwz - lista podmiotów	34.00 Kb	
4.	Zobowiązanie podmiotu trzeciego-wzór	18.55 Kb	
5.	Istotne postanowienia umowy - projekt umowy	178.50 Kb	
6.	STWiORB	1.20 MB	
7.	Przedmiar robót dla części nr 1	1.04 MB	
8.	Przedmiar robót dla części nr 2	265.59 Kb	
9.	Przedmiar robót dla części nr 3	1.84 MB	
10.	Przedmiar robót dla części nr 4	1.07 MB	
11.	Przedmiar robót dla części nr 5	1.71 MB	
12.	Przedmiar robót dla części nr 6	1.92 MB	
13.	Uwaga Nodyfikacja zakresu przedmiotu zamówienia	16.47 Kb	
14.	Uwaga zmiana treści ogłoszenia i terminu składania ofert	700.57 Kb	

[Rejestr zmian](#)