

**ZMIANY:**2017-04-24 08:03:19: [Dodano plik Modyfikacja zapytania ofertowego.docx](#)2017-04-21 09:45:43: [utworzono dokument](#)

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2017r. sukcesywnie wg potrze, dostaw fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica, wg poniższego zestawienia.

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø90	1700 mb
2.	Rura PE HD Ø63 PN 10 SDR 17	400 mb
3.	Rura PEHD SDR 17 PN 10 Ø160	80 mb
4.	Tuleja kołnierzowa długa 90/80 SDR17	38 szt.
5.	Kołnierz OC 80/90	38 szt.
6.	Zasuwa wodociągowa DN 80 (Producent: Jafar)	30 szt.
7.	Klucz do zasuw teleskop 17	30 szt.
8.	Skrzynka do zasuw W150	30 szt.
9.	Śruby M 16x80 z pełnym gwintem	540 szt.
10.	Nakrętka M16	540 szt.
11.	Podkładka M16	540 szt.
12.	Mufa elektrooporowa Ø 90 PE 100	90 szt.
13.	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy 90/90st SDR 17	20 szt.
14.	Redukcja PE 100 elektrooporowa Ø90x63	4 szt.
15.	Mufa PE 100 elektrooporowa Ø63	15 szt.
16.	Kolano elektrooporowe PE 100 Ø90x 45st	24 szt.
17.	Zaślepka elektrooporowa PE100 Ø90	12 szt.

18.	Zaślepka elektrooporowe PE100 Ø63	4 szt.
19.	Kolano kołnierzone ze stopką żeliwne Ø80	16 szt.
20.	Króciec dwukołnierzowy żeliwny FF 80 L-300	16 szt.
21.	Uszczelka gumowa płaska z uszami Ø80	100 szt.
22.	Trójnik redukcyjny boso-kołnierzowy żeliwny 100x80x100	6 szt.
23.	Kołnierz ślepy żeliwny Ø80	6 szt.
24.	Zwężka dwukołnierzowa żeliwna FFR Ø100x80	4 szt.
25.	Trójnik boso -kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny 80x80x80	6 szt.
26.	Kołnierz stalowy ocynkowany z gwintem GW Ø80x3"	4 szt.
27.	Redukcja ocynk Ø80x50	4 szt.
28.	Złączka PE GZ Ø 63x 2" PN16	4 szt.
29.	Nawiertka -zasuwa samonawiercająca do PE/PCV Ø90x2"	4 szt.
30.	Nasuwka PCV Ø 110 z uszczelką PN 10	10 szt.
31.	Nasuwka ciśnieniowa PCV Ø 90 z uszczelką PN 10	10 szt.
32.	Trójnik PE 100 SDR17 równoprzelotowy doczołowy Ø 90x90x90	5 szt.
33.	Hydrant nadziemny DN 80 -1500	16 szt.
34.	Taśma oznacznikowa do wody z wkładką (niebieska)	2000 mb
35.	Rura PCV Ø 200x3000 WAVIN	73 szt.
36.	Rura PCV Ø 160x3000 WAVIN	20 szt.
37.	Rura PCV Ø 160x2000 WAVIN	5 szt.
38.	Rura PCV Ø 250x6000 WAVIN	5 szt.
39.	Rura karbowana Ø 315x6000	6 szt.
40.	Redukcja PCV Ø200/160	5 szt.
41.	Kineta zbiorcza Ø315x200	10 szt.

42.	Kineta zbiorcza Ø315x160	8 szt.
43.	Kolano PCV Ø200 x 45st	10 szt.
44.	Kolano PCV Ø160 x 45st	8 szt.
45.	Nasuwka PCV Ø160	4 szt.
46.	Korek PCV Ø200	20 szt.
47.	Korek PCV Ø160	16 szt.
48.	Stożek betonowy z pokrywą betonową Ø315	10 szt.
49.	Teleskop Ø315 z włazem żeliwny 40T i uszczelką	8 szt.
50.	Pasta Glidex Super 400ml	12 szt.
51.	Wkładka in situ 160	5szt.
52.	Wkładka in situ 200	5szt.

Parametry techniczne:

- Rura PE HD Ø 90** - rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 90mm, ze ścianką 5,4mm w zwoju , z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
- Rura PE HD Ø63** -rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 63mm, ze ścianką 3,8mm w zwoju, z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
- Rura PE HD Ø 160** - rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 160mm, ze ścianką 9,5mm o długości 12mb, z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
- Tuleja kołnierzowa długa PE 100 SDR17 90/80** tuleja kołnierzowa jest elementem, który wraz z dociskiem (kołnierzem ocynkowanym) umożliwia przejście z dowolnego kołnierza na rurę polietylenową.
 - wykonanie długie umożliwiające zgrzewanie zarówno czołowe jak i elektrooporowe
 - pasuje do kołnierza DN80/90
 - wymiary rury PE 90x5,4 mm
- Kołnierz ocynkowany DN 80/90** - kołnierze ocynkowane służące do łączenia armatury kołnierzowej i odcinków rur z tuleją PE. pasuje do kołnierza DN 80 umożliwia łączenie z rurą 90mm
- Zasuwa DN 80 miękko uszczelniona kołnierzowa** (Producent: Jafar lub równorzędne) Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 80. Ciśnienie nominalne PN10 lub PN16. Klin z żeliwa sferoidalnego, wulkanizowany ,z wymienną nakrętką, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną. Korpus i pokrywy wykonane z żeliwa sferoidalnego zewnątrz i wewnątrz epoksydowane. Prosty

przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Klin wulkanizowany na całej powierzchni. Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych. Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia. Wrzeczono łożyskowane za pomocą nisko tarcowych podkładek z tworzywa w płaszczyznach poziomej i pionowej, uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium, możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy. Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem, uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz, śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów Połączenia kołnierzone i przyłącz wg. DIN 2501, szczelność zamknięcia 1,1 x PN wytrzymałość korpusu 1,5 x PN.

7. **Klucz do zasuw teleskopowy 17** - podwójne sprzęgło zabezpieczające przed opadaniem
8. **Skrzynka do zasuw W150** - pokrycie powierzchni lakier asfaltowy (bitumiczny), materiał żeliwo szare.
9. **Kształtki elektrooporowe: PE100, 16 bar**, z systemem automatycznego rozpoznawania i odbierania parametrów zgrzewania posiadające wtyk zawierający rezystor, umożliwiający automatyczną identyfikację odpowiedniego czasu wymaganego do wykonania zgrzewu, wskaźnik sygnał wskazujący prawidłowe ciśnienie, wytłoczone parametry zgrzewania, trwałe oznaczenie numeru partii, kod kreskowy zawierający parametry zgrzewania dla zgrzewarek wyposażonych w czytniki kodów kreskowych, ograniczniki wewnętrzne.
10. **Kształtki z żeliwa szarego EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000**, przyłączenia kołnierzy PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie nominalne 1,0MPa: PN10
11. **Hydrant nadziemny DN 80-1500 (JAFAR NK8855)** - samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia, uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium, korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem, element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zwulkanizowany gumą EPDM, pole herbowe, początek otwarcia <3 obr., pełne otwarcie 8 obr, MOT 80Nm, mST 250Nm, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku), ochrona antykorozyjna powłoka na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl), połączenie kołnierzone i przyłącz wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie robocze PN 16, Nasada 1xA 110 wg DIN 14319, klucz sterujący wg PN 89/M-74088, zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 1438:2009 TYP A, szczelność zamknięcia 1,1 PN, wytrzymałość korpusu 1,5

PN.

12. **Nawiertka -zasuwa samonawiercająca NCS PN16 do PE/PCV Ø90x2"** - ciśnienie robocze PN16, przyłącze gwintowe wg PN-EN 228-1, wymagania i badania wg PN-EN 1074 - 1 i 2, nawiercanie pod ciśnieniem bez użycia aparatu do nawiercania. Wiertło ze stali nierdzewnej z ostrzami wykonanymi laserem, stopa i obejmą w całości wyłożone gumą, zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo epoksydową RAL 5005 o grubości 250µm i odporności na przebicie 3kV.
13. **Rura PCV Ø 160x4,0, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona WAVIN** Rury
kanalizacji zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszelek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.
14. **Rura PCV Ø 200x4,9, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona WAVIN** Rury
kanalizacji zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszelek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.
15. **Rura PCV Ø 250x6,2, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona WAVIN** Rury kanalizacji
zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszelek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.
16. **Kształtki PCV Ø 160-200** - zgodne z PN-EN 1401-1:2009 SN4
17. **Teleskop Ø315 z włazem żeliwny D 400(kwadratowy), 40T i uszczelką:** montowany na rurze wznoszącej karbowanej 315 za pomocą manszet. Zabezpieczony lakierem bitumicznym wymagania i badania zgodne z PN-EN 124
18. **Wkładka in situ 160-200 do rury karbowanej 315:** służąca do uszczelnienia połączeń rur PCV ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Zakres i zasady dostawy:

- dostawa materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do budowy sieci wod-kan odbywać się będzie sukcesywnie według zapotrzebowania w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiązownica,
- informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z czterodniowym wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy,
- zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne wod-kan od zawarcia umowy do dnia 15.12.2017 r.
- do każdej dostawy wykonawca dołączy atest PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub certyfikat zgodności z normą na dostarczane wyroby
- zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami materiałów wod-kan lub zmniejszenia zakresu dostawy w przypadku braku zapotrzebowania.
- koszty dostawy obciążają Wykonawcę.

W związku z ograniczeniem zakresu dostawy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.

Wykonawca udzieli na w/w przedmiot zamówienia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru.

W razie dostarczenia przedmiotu umowy z wadami jakościowymi lub ilościowymi, Zamawiający odmawia przyjęcia dostarczanej partii w całości bądź w części.

Wiązownica, 21.04.2017r.

Znak: ZGK.26.01.2017

.....
(pieczęć nagłówkowa)

Zapytanie ofertowe

Wykonywanie dostaw materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica w 2017r

Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164 ze zm.) przy udzieleniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w wewnętrznym regulaminie udzielenia zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica

ul. Warszawska 17

37-522 Wiązownica

Strona internetowa [www. wiazownica .com](http://www.wiazownica.com)

Godziny urzędowania Poniedziałek-Piątek 7³⁰ - 15³⁰

Tel./fax (016) 622 36 99

II. Termin wykonania (zakończenia) dostawy:

Podmiot zamówienia należy zrealizować sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2017r.

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 4. Pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164 ze zm.) przy udzieleniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń zakładu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiązownica www.bip.wiazownica.com

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2017r. sukcesywnie wg potrze, dostaw fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wiązownica, wg poniższego zestawienia.

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Rura PE HD SDR 17 PN 10 Ø90	1700 mb
2.	Rura PE HD Ø63 PN 10 SDR 17	400 mb
3.	Rura PEHD SDR 17 PN 10 Ø160	80 mb
4.	Tuleja kołnierzowa długa 90/80 SDR17	38 szt.
5.	Kołnierz OC 80/90	38 szt.
6.	Zasuwa wodociągowa DN 80 (Producent: Jafar)	30 szt.
7.	Klucz do zasuw teleskop 17	30 szt.
8.	Skrzynka do zasuw W150	30 szt.
9.	Śruby M 16x80 z pełnym gwintem	540 szt.
10.	Nakrętka M16	540 szt.
11.	Podkładka M16	540 szt.
12.	Mufa elektrooporowa Ø 90 PE 100	90 szt.
13.	Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy 90/90st SDR 17	20 szt.
14.	Redukcja PE 100 elektrooporowa Ø90x63	4 szt.
15.	Mufa PE 100 elektrooporowa Ø63	15 szt.
16.	Kolano elektrooporowe PE 100 Ø90x 45st	24 szt.
17.	Zaślepka elektrooporowa PE100 Ø90	12 szt.

18.	Zaślepka elektrooporowe PE100 Ø63	4 szt.
19.	Kolano kołnierzowe ze stopką żeliwne Ø80	16 szt.
20.	Króciec dwukołnierzowy żeliwny FF 80 L-300	16 szt.
21.	Uszczelka gumowa płaska z uszami Ø80	100 szt.
22.	Trójnik redukcyjny boso-kołnierzowy żeliwny 100x80x100	6 szt.
23.	Kołnierz ślepy żeliwny Ø80	6 szt.
24.	Zwężka dwukołnierzowa żeliwna FFR Ø100x80	4 szt.
25.	Trójnik boso -kołnierzowy równoprzelotowy żeliwny 80x80x80	6 szt.
26.	Kołnierz stalowy ocynkowany z gwintem GW Ø80x3"	4 szt.
27.	Redukcja ocynk Ø80x50	4 szt.
28.	Złączka PE GZ Ø 63x 2" PN16	4 szt.
29.	Nawiertka -zasuwa samonawiercająca do PE/PCV Ø90x2"	4 szt.
30.	Nasuwka PCV Ø 110 z uszczelką PN 10	10 szt.
31.	Nasuwka ciśnieniowa PCV Ø 90 z uszczelką PN 10	10 szt.
32.	Trójnik PE 100 SDR17 równoprzelotowy doczołowy Ø 90x90x90	5 szt.
33.	Hydrant nadziemny DN 80 -1500	16 szt.
34.	Taśma oznacznikowa do wody z wkładką (niebieska)	2000 mb
35.	Rura PCV Ø 200x3000 WAVIN	73 szt.
36.	Rura PCV Ø 160x3000 WAVIN	20 szt.
37.	Rura PCV Ø 160x2000 WAVIN	5 szt.
38.	Rura PCV Ø 250x6000 WAVIN	5 szt.
39.	Rura karbowana Ø 315x6000	6 szt.
40.	Redukcja PCV Ø200/160	5 szt.
41.	Kineta zbiorcza Ø315x200	10 szt.

42.	Kineta zbiorcza Ø315x160	8 szt.
43.	Kolano PCV Ø200 x 45st	10 szt.
44.	Kolano PCV Ø160 x 45st	8 szt.
45.	Nasuwka PCV Ø160	4 szt.
46.	Korek PCV Ø200	20 szt.
47.	Korek PCV Ø160	16 szt.
48.	Stożek betonowy z pokrywą betonową Ø315	10 szt.
49.	Teleskop Ø315 z włazem żeliwny 40T i uszczelką	8 szt.
50.	Pasta Glidex Super 400ml	12 szt.
51.	Wkładka in situ 160	5szt.
52.	Wkładka in situ 200	5szt.

Parametry techniczne:

- Rura PE HD Ø 90** - rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 90mm, ze ścianką 5,4mm w zwoju , z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
- Rura PE HD Ø63** -rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 63mm, ze ścianką 3,8mm w zwoju, z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
- Rura PE HD Ø 160** - rura ciśnieniowa PN 10 SDR 17 o średnicy fi 160mm, ze ścianką 9,5mm o długości 12mb, z polską normą PN-EN 12201-2, wykonana z polietylenu (PE HD) w kolorze czarnym z niebieskimi paskami
- Tuleja kołnierzowa długa PE 100 SDR17 90/80** tuleja kołnierzowa jest elementem, który wraz z dociskiem (kołnierzem ocynkowanym) umożliwia przejście z dowolnego kołnierza na rurę polietylenową.
 - wykonanie długie umożliwiające zgrzewanie zarówno czołowe jak i elektrooporowe
 - pasuje do kołnierza DN80/90
 - wymiary rury PE 90x5,4 mm
- Kołnierz ocynkowany DN 80/90** - kołnierze ocynkowane służące do łączenia armatury kołnierzowej i odcinków rur z tuleją PE. pasuje do kołnierza DN 80 umożliwia łączenie z rurą 90mm
- Zasuwa DN 80 miękko uszczelniona kołnierzowa** (Producent: Jafar lub równorzędne) Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN 80. Ciśnienie nominalne PN10 lub PN16. Klin z żeliwa sferoidalnego, wulkanizowany ,z wymienną nakrętką, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną. Korpus i pokrywy wykonane z żeliwa sferoidalnego zewnątrz i wewnątrz epoksydowane. Prosty

przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Klin wulkanizowany na całej powierzchni. Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych. Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia. Wrzeczono łożyskowane za pomocą nisko tarcowych podkładek z tworzywa w płaszczyznach poziomej i pionowej, uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium, możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy. Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem, uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz, śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. DIN 2501, szczelność zamknięcia 1,1 x PN wytrzymałość korpusu 1,5 x PN.

7. **Klucz do zasuw teleskopowy 17** - podwójne sprzęgło zabezpieczające przed opadaniem
8. **Skrzynka do zasuw W150** - pokrycie powierzchni lakier asfaltowy (bitumiczny), materiał żeliwo szare.
9. **Kształtki elektrooporowe: PE100, 16 bar**, z systemem automatycznego rozpoznawania i odbierania parametrów zgrzewania posiadające wtyk zawierający rezystor, umożliwiający automatyczną identyfikację odpowiedniego czasu wymaganego do wykonania zgrzewu, wskaźnik sygnał wskazujący prawidłowe ciśnienie, wytłoczone parametry zgrzewania, trwałe oznaczenie numeru partii, kod kreskowy zawierający parametry zgrzewania dla zgrzewarek wyposażonych w czytniki kodów kreskowych, ograniczniki wewnętrzne.
10. **Kształtki z żeliwa szarego EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000**, przyłączenia kołnierzy PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie nominalne 1,0MPa: PN10
11. **Hydrant nadziemny DN 80-1500 (JAFAR NK8855)** - samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia, uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium, korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem, element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zwulkanizowany gumą EPDM, pole herbowe, początek otwarcia <3 obr., pełne otwarcie 8 obr, MOT 80Nm, mST 250Nm, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej (pokryta warstwą cynku), ochrona antykorozyjna powłoka na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl), połączenie kołnierzowe i przyłącz wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie robocze PN 16, Nasada 1xA 110 wg DIN 14319, klucz sterujący wg PN 89/M-74088, zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002 oraz PN-EN 1438:2009 TYP A, szczelność zamknięcia 1,1 PN, wytrzymałość korpusu 1,5

PN.

12. **Nawiertka -zasuwa samonawiercająca NCS PN16 do PE/PCV Ø90x2"** - ciśnienie robocze PN16, przyłącze gwintowe wg PN-EN 228-1, wymagania i badania wg PN-EN 1074 - 1 i 2, nawiercanie pod ciśnieniem bez użycia aparatu do nawiercania. Wiertło ze stali nierdzewnej z ostrzami wykonanymi laserem, stopa i obejmą w całości wyłożone gumą, zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkowo epoksydową RAL 5005 o grubości 250µm i odporności na przebicie 3kV.
13. **Rura PCV Ø 160x4,0, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona WAVIN** Rury
kanalizacji zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszelek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.
14. **Rura PCV Ø 200x4,9, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona WAVIN** Rury
kanalizacji zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszelek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.
15. **Rura PCV Ø 250x6,2, SN 4, kl. N SDR 41, spieniona WAVIN** Rury kanalizacji
zewnętrznej z PVC-U z rdzeniem spienionym SN4. Rury spełniające wymagania normy PN-EN 13476-2. Odporność chemiczna materiału PVC-U i uszelek w zakresie pH 2-12, znakowana, łączone kielichowo na uszczelkę.
16. **Kształtki PCV Ø 160-200** - zgodne z PN-EN 1401-1:2009 SN4
17. **Teleskop Ø315 z włazem żeliwny D 400(kwadratowy), 40T i uszczelką:** montowany na rurze wznoszącej karbowanej 315 za pomocą manszet. Zabezpieczony lakierem bitumicznym wymagania i badania zgodne z PN-EN 124
18. **Wkładka in situ 160-200 do rury karbowanej 315:** służąca do uszczelnienia połączeń rur PCV ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Zakres i zasady dostawy:

- dostawa materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do budowy sieci wod-kan odbywać się będzie sukcesywnie według zapotrzebowania w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Gminy Wiązownica,
- informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z czterodniowym wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy,
- zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne wod-kan od zawarcia umowy do dnia 15.12.2017 r.
- do każdej dostawy wykonawca dołączy atest PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub certyfikat zgodności z normą na dostarczane wyroby
- zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia ilościowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami materiałów wod-kan lub zmniejszenia zakresu dostawy w przypadku braku zapotrzebowania.
- koszty dostawy obciążają Wykonawcę.

W związku z ograniczeniem zakresu dostawy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego.

Wykonawca udzieli na w/w przedmiot zamówienia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru.

W razie dostarczenia przedmiotu umowy z wadami jakościowymi lub ilościowymi, Zamawiający odmawia przyjęcia dostarczanej partii w całości bądź w części.

V. Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
§ spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego,
§ nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy.

1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy.

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy.

2. Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu, lecz żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

VII. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:

- 1) **aktualny odpis** z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- 2) oświadczenie o spełniania warunków – zał. do zapytania

- 3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. do zapytania
- 4) formularz ofertowy,
- 5) kosztorys ofertowy w formie uproszczonej (przedmiar dostaw).

VIII. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1- formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy/ów.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.
4. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
7. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w terminie jaki został przedstawiony w ofercie przez wykonawcę liczony od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunki przez Wykonawcę.
8. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

9. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe lub zgłosili się do zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

10. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna z przedstawionych ofert nie odpowiada warunkom określonych przez zamawiającego lub unieważnić postępowania bez podania przyczyny.

11. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z napisem na kopercie:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

Koszt sporządzania oferty:

Wszelkie koszty związane ze zdobyciem informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz sporządzenia oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica ul Warszawska 17

pokój nr 1 /kasa/ w terminie do dnia 28.04.2017r do godz. 09:00

Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy.

Oferta złożona przez wykonawcę drogą pocztową winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem 28.04.2017r godz. 09.00 w przeciwnym razie oferta zostanie uznana, jako złożona po terminie.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 2 w dniu 28.04.2017r

o godz. 09:30

4. Sesja otwarcia ofert

- 4.1. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cenę, a także inne informacje, np.: termin wykonania zamówienia warunki płatności.
- 4.2. Wykonawca który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
- 4.3. Badania i ocena złożonych ofert dokonana zostanie przez komisję przetargową w części niejawnej postępowania.
- 4.4. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- 4.5. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - oczywiste omyłki pisarskie;
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - inne pomyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- 4.6. O wprowadzonych poprawkach zamawiający niezwłocznie informuje wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

X. Przeglądki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

2. Oferta nie będzie ważna na podstawie odrębnych przepisów,
3. Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.

XI. Kryteria oceny ofert

1) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium

Waga

Cena ofertowa

98 %

Termin płatności za faktury

2 %

2. Ocena ofert dokonana przez zamawiającego w oparciu o poszczególnych kryteriach:

1) Kryterium „Cena ofertowa”

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty podana przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 98 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie wg. następującego wzoru:

$$C = Cn/Cb \times 98 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

Cn – cena brutto najniższa z oferty

Cb – cena brutto badanej oferty

2) Kryterium „Termin płatności faktury”

W powyższym kryterium oceniany będzie termin płatności za faktury zaoferowany przez

Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość 2 punktów otrzyma Wykonawca, Który zaproponuje najdłuższy termin płatności za faktury.

Minimalny termin płatności za wystawione faktury Zamawiający określa na 14 dni a Maksymalny 30 dni.

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie wg. poniższych zasad:

a) zaoferowany termin płatności do 14 dni od daty przedłożenia faktury - 0 pkt.

b) zaoferowany termin płatności 21 dni od daty przedłożenia faktury - 1 pkt.

c) zaoferowany termin płatności 30 dni i dłużej od daty przedłożenia faktury - 2 pkt.

3. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną

w toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:

$$L_p = C + G$$

gdzie:

L_p – łączna liczba punktów przyznana ofercie

C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena”

G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Termin płatności faktury”

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną ilość punktów.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów, nie spełniające postawionych warunków lub złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą podlegały ocenie, i zostaną uznane za odrzucone.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający z pośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.

Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako niezmiennie i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

XII. Zmiany w umowie

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.

XIII. Postanowienie końcowe:

1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do unieważnienia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego, zaś wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

XIV. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest:

mgr Dariusz Grześ - St. Inspektor ds. technicznych i zapotrzebowania ZGK Gminy Wiązownica od pn. do pt. w godz. 8⁰⁰ - 14³⁰ , tel. 16 622 36 99, 603 912 400, email: dariuszgzgk@op.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia
3. Formularz cenowy (przedmiar dostaw)

DYREKTOR ZGK Gminy
Wiązownica

Artur Żołyniak

Data składania ofert:
2017-04-28 09:00:00

Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)

Publikujący	Józef Osowski 2017-04-21 09:49:45
Modyfikował(a)	Józef Osowski 2017-04-24 08:03:19

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	Formularz oferty	51.50 Kb	
2.	Oświadczenie	22.33 Kb	
3.	Oświadczenie - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu	20.81 Kb	

Ogłoszenia

4.	Przedmiar dostawy	128.00 Kb	
5.	Projekt umowy	111.50 Kb	
6.	Modyfikacja zapytania ofertowego	14.41 Kb	

[Rejestr zmian](#)